

EPDM hidegsugor csövek



Termékleírás:

A 3M 8400 sorozatú EPDM gumból készült hidegsugor technológiával szerelhető zsugorcsovei villamos és nedvesség elleni szigetelésre, kötéslezárásra használhatók. A zsugorcsovek polipropilén támasztóspirálra előfeszítve érkeznek a felhasználóhoz. A spirál kitékerésével a cső az előkészített kábelre zsugorodik. A állandó szorítóerje kiváló vízzárást biztosít. A zsugorcsovek alapanyaga UV sugárzással, földben előforduló savakkal, lúgokkal szemben ellenálló. Villamos szigetelésre 1000 V-ig alkalmazható.

EPDM hidegsugor csövek:

Zsugorcso megnevezése:	Alkalmazási (kábel) átmérő tartomány (mm)		Hossz
	maximális	minimális	(mm)
8424-7	3,9	2,5	170
8424-7	17,5	9,9	170
8426-9	25,5	13	220
8426-11	25,5	13	270
8427-12	33	17,5	300
8427-16	33	17,5	400
8428-12	48	24	300
8428-18	48	24	450
8429-18	63,5	32,5	450



Szilikon hidegsugor csövek:

Zsugorcso megnevezése:	Alkalmazási (kábel) átmérő tartomány (mm)		Hossz
	maximális	minimális	(mm)
30J09T	30,0	16,0	225
30K09T	35,1	20,8	225
30L09T	40,6	24,9	225
30M09T	56,4	30,2	240



EPDM hidegsugor háromágú elágazóidomok:

Termék megnevezése:	Alkalmazási (kábel) átmérő tartomány (mm)		Erek feletti átmérő
	maximális	minimális	(mm)
8554	78	48	35 - 21
8555	110	63	41 - 25



Szilikon hidegsugor háromágú elágazóidomok:

Termék megnevezése:	Alkalmazási (kábel) átmérő tartomány (mm)		Erek feletti átmérő
	maximális	minimális	(mm)
B (8562)	60	35	24 - 15
D (8563)	78	48	35 - 21
E (8564)	110	63	41 - 25

