

## 3M Hidegsugor kötőgarnitúrák és zsugorcsővek:



### Termékleírás:

Hidegsugor szigetelőcsöveket ajánlunk villamos csatlakozások szigetelésére és nedveség elleni lezárására. Speciális szilikon alapú zsugorcsőveink 180°C-os üzemi hőmérsékleten is megbízhatóan üzemelnek. A hidegsugor technológiának köszönhetően flexibilis kötéslezárást biztosító kötőgarnitúrákat ajánlunk a legkülönbözőbb kábeltípusokra. A hidegsugor csövek zsugorításához speciális szerszámra, lángra nincs szükség, és a technológiának köszönhetően mindenkor biztonságos vízzárást kapunk.

Egyenes kötések árnyékolás / páncélozás nélküli kábelekhöz, préselhető és csavaros érkötőelemekhez:

Garnitúra megnevezése:	Alkalmazási tartomány vezetőkeresztmetszet (mm <sup>2</sup> )
91- A61-1	4 x 1,5 – 4 x 8
91- A62-1	4 x 10 – 4 x 25
91- AC 632	4 x 35 – 4 x 70
91 - AC 642	4 x 95 – 4 x 150
91 – AC 652	4 x 185 – 4 x 240



**Kábel:** Négyerű műanyag szigetelésű (PVC, THPE, EPR) szigetelésű, páncélozás illetve árnyékolás nélküli kábelekre.  
PI: NYY,....

Árnyékolt páncélozott kábelek esetén a fém árnyékolás folytonosítást kiegészítő garnitúrával oldjuk meg.

Coaxiális kábel kötéslezárási készletek:

Garnitúra megnevezése:	Alkalmazási (kábel) átmérő tartomány (mm)	
	maximális	minimális
91- KC 11	39,0	13,5
91- KC 21	49,3	13,5
91- KC 31	67,8	13,5

